

# Teknoayraç Antik

Baskı Beton İçin Eskitme Görünüm  
Veren Kalıp Ayırıcı



## Ürün Tanımı

Tek bileşenli, toz halde, baskılı beton sistemlerinde hem kalıp ayırıcı, hem de renklendirici, eskitilmiş yüzey görünümü veren üründür.

## Kullanım Alanları

- İç ve dış mekânlar,
- Araç ve yürüyüş yolları, kaldırımlar,
- Alışveriş merkezleri, fuar alanları,
- Baskılı beton sistemlerinde kullanılan kalıplarda kullanılır.

## Özellikleri ve Avantajları

- Baskılı beton sistem kalıplarının betona yapışmasını ve kenarların kırılmasını önler.
- Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını önler.
- Kalıp desenlerinin beton yüzeyine tam olarak yansımını sağlar.
- Uygulandığı TEKNOSER BASKI yüzeyinde eskitilmiş etkisi verir.

## Uygulama Talimatları

TEKNOSER BASKI uygulamasından sonra TEKNO AYRAÇ ANTİK toz haldeki malzeme yüzeye tamamen serpilir. Kalıplar ile baskı sistemine geçilir. 1-2 gün sonra istenilen yüzeye göre basınçlı yıkama işlemine geçilir. Yüksek basınçla yıkama daha az eskitilmiş görüntü verirken, düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş yüzey görüntüsü verir.

Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Uygulamadan birkaç gün sonra sertleşme tamamlanacağı için, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanılarak yapılabilir. Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ılık su ve sabun ile yıkanmalıdır.

## Uygulama Notları / Sınırlamalar

- Ürün ciltte tahriş yapabilir.
- Koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.
- Gereğinden az kullanıldığı taktirde istenilen dekoratif görüntü elde edilemeyebilir.
- Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

## Teknik Bilgi

Genel Bilgiler	
Görünüm	Beyaz ve gri renkli toz
Ambalaj	20 kg lık kraft torbalarda
Raf Ömrü	12 ay
Sarfıyat	Yaklaşık 0,200-0,400 kg/m <sup>2</sup>